ガスレンジ【ウルティモシリーズ】

ULTIMO COOK

ガス 安全性・機能性を追求したウルトラモデル

TSGR-0921
TSGR-1532A

電気 P25

オーブン庫内高さを従来より高く 320mm に変更。
幅広い調理機器に対応。
●オーブン庫内寸法
W500×D500×H320（mm）
●圧電点火方式

回しやすく、一目で火力調整ポジションがわかる、最新のデザイン。
着火不良を無くす、連続スパーク点火方式を採用。

レンジトップ面は新開発全面五徳（堅牢な鋳物製）、新開発強力ユニバーサル二重バーナを採用で、作業効率を高めます。

● φ90 一重バーナ強火（A）
4.1kW（3,500kcal/h）

● φ90 一重バーナ強火（B）
5.2kW（4,500kcal/h）

● φ165 二重バーナ強火
13.9kW（12,000kcal/h）

● φ190 二重バーナ強火
17.4kW（15,000kcal/h）

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	都市ガス (kcal/h)	LPガス kW	LPガス (kg/h)	ガス接続口径 A (都市/LP)	トップバーナ φ190	φ165	φ90	使用最大鍋寸法(径)(mm) φ190	φ165	φ90	オーブン数	JIA認証
奥行600mmシリーズ																		
TSGR-0921	900	600	800	¥283,500	¥270,000	40.1	34,500	36.6	2.62	20		2	A×1		400	260	1	○
TSGR-0920	900	600	800	¥283,500	¥270,000	36.1	31,000	32.9	2.36	20		2			400		1	○
TSGR-1222	1,200	600	800	¥336,000	¥320,000	44.2	38,000	40.2	2.88	20		2	A×2		400	260	1	○
★TSGR-1220	1,200	600	800	¥330,750	¥315,000	36.1	31,000	32.9	2.36	20		2			400		1	○
TSGR-1232	1,200	600	800	¥388,500	¥370,000	58.2	50,000	52.6	3.77	20		3	A×2		400	260	1	○
TSGR-1230	1,200	600	800	¥378,000	¥360,000	50.0	43,000	45.4	3.25	20		3			400		1	○
★TSGR-1530	1,500	600	800	¥535,500	¥510,000	58.2	50,000	53.5	3.83	25		3			400		2	○
TSGR-1532	1,500	600	800	¥540,750	¥515,000	66.3	57,000	60.7	4.35	25		3	A×2		400	260	2	○
★TSGR-1832	1,800	600	800	¥711,900	¥678,000	66.3	57,000	60.7	4.35	25		3	A×2		400	260	2	○
★TSGR-1830	1,800	600	800	¥653,100	¥622,000	58.2	50,000	53.5	3.83	25		3			400		2	○
★TSGR-1843	1,800	600	800	¥733,950	¥699,000	84.3	72,500	76.8	5.50	25		4	A×3		400	260	2	○
★TSGR-1840	1,800	600	800	¥699,300	¥666,000	72.1	62,000	65.9	4.72	25		4			400		2	○
奥行750mmシリーズ																		
TSGR-0921A	900	750	800	¥336,000	¥320,000	48.3	41,500	43.4	3.11	20	2		B×1	420		280	1	○
TSGR-0920A	900	750	800	¥336,000	¥320,000	43.0	37,000	38.8	2.78	20	2			420			1	○
★TSGR-1221A	1,200	750	800	¥388,500	¥370,000	48.3	41,500	43.4	3.11	20	2		B×1	420		280	1	○
TSGR-1222A	1,200	750	800	¥388,500	¥370,000	53.5	46,000	48.0	3.44	20	2		B×2	420		280	1	○
★TSGR-1220A	1,200	750	800	¥383,250	¥365,000	43.0	37,000	38.8	2.78	20	2			420			1	○
TSGR-1232A	1,200	750	800	¥446,250	¥425,000	70.9	61,000	63.4	4.54	20	3		B×2	420		280	1	○
TSGR-1230A	1,200	750	800	¥409,500	¥390,000	60.5	52,000	54.2	3.88	20	3			420			1	○
TSGR-1532A	1,500	750	800	¥556,500	¥530,000	79.1	68,000	71.5	5.12	25	3		B×2	420		280	2	○
★TSGR-1530A	1,500	750	800	¥551,250	¥525,000	68.6	59,000	62.3	4.46	25	3			420			2	○
★TSGR-1832A	1,800	750	800	¥757,050	¥721,000	79.1	68,000	71.5	5.12	25	3		B×2	420		280	2	○
★TSGR-1830A	1,800	750	800	¥707,700	¥674,000	68.6	59,000	62.3	4.46	25	3			420			2	○
★TSGR-1843A	1,800	750	800	¥789,600	¥752,000	101.8	87,500	91.4	6.55	25	4		B×3	420		280	2	○
★TSGR-1840A	1,800	750	800	¥739,200	¥704,000	86.1	74,000	77.6	5.56	25	4			420			2	○
奥行1200mmシリーズ〈プラスワンシリーズ〉																		
★R1560CW	1,500	1,200	800	¥お問合せください		134.9	116,000	117.3	8.40	32×2	6			400			2両面	
★R1860CW	1,800	1,200	800	¥お問合せください		134.9	116,000	117.3	8.40	32×2	6			400			2両面	
★R1880CW	1,800	1,200	800	¥お問合せください		167.5	144,000	144.1	10.32	32×2	8			400			2両面	

付属品：オーブンバット、オーブンバット敷き網、オーブン棚網、バット掛け、乾電池
JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。
対応ガス種は、13A,LPG の 2 種となります。

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
涼厨
炊飯
その他
作業機器
TX430･TTS304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
エレファントシェルフ
日本そば
洗浄・衛生機器
アンダーカウンター
ドア
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器
学校給食
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
調理能力表
新調理/HACCP
工業会仕様
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア